



CLI

<https://github.com/librespeed/speedtest-cli>

speedtest-cli



IPv4

```
./librespeed-cli --server-json http://speed.nju.edu.cn/cli.json --server 1
```

IPv6

```
./librespeed-cli --server-json http://speed6.nju.edu.cn/cli.json --server 2
```

ISP --telemetry-level

full speed.nju.edu.cn



XShell “WWW”

Shell XShell



类别(C):

- [-] 连接
  - [-] 用户身份验证
    - 登录提示符
    - 登录脚本
  - [-] SSH
    - 安全性
    - 隧道
      - SFTP
    - TELNET
    - RLOGIN
    - 串口
    - 代理
    - 保持活动状态
  - [-] 终端
    - 键盘
    - VT 模式
    - 高级
  - [-] 外观
    - 窗口
    - 突出
  - [-] 高级
    - 跟踪
    - 响铃
    - 日志记录
  - [-] 文件传输
    - X/YMODEM
    - ZMODEM

终端 > VT 模式

初始VT模式

- ☐ Auto Wrap Mode (DECAWM)
- ☐ Origin Mode (DECOM)
- ☐ Reverse Video Mode (DECSCNM)
- ☐ New Line Mode (NLM)
- ☐ Insert Mode (IRM)
- ☐ Echo Mode (SRM)

初始光标键模式 (DECCKM):

- ☒ 普通(M)      ☐ 应用程序(P)

初始数字键盘模式 (DECNUMK):

- ☒ 普通(L)      ☐ 应用程序(T)      ☐ 设置为普通(S)

连接

确定

取消

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

0

□□□□□□

0□□□

Updated 26 March 2024 15:00:28 by Yao Ge