

????Linux ??????????

?????

??

在 虚拟机 中 Linux 安装 软件

- 安装 seaf-cli 软件
- 安装 seafcli 软件

?????

1. 创建目录

```
mkdir ~/Seafile
```

2. 安装 seaf-cli 软件

```
seaf-cli init -d ~/Seafile
```

3. 启动

```
seaf-cli start
```

4. 安装 seafcli 软件 ID 为 <username>

```
seaf-cli list-remote -s https://box.nju.edu.cn -u <username>
```

5. 安装 seafcli 软件 <library-id> 为 <folder> ID 为 <folder>

```
seafcli
```

```
seaf-cli sync -s https://box.nju.edu.cn -u <username> -l <library-id> -d <folder>
```

```
seaf-cli download -s https://box.nju.edu.cn -u <username> -l <library-id> -d <folder>
```

6.

--	--	--	--	--	--	--	--

```
seaf-cli status
```

7.

--	--	--	--	--	--	--	--

```
seaf-cli desync -d <folder>
```

8.




--	--	--	--	--

```
seaf-cli stop
```

??????

??

Linux

-  seadrive [Linux](#) 
-  seadrive-gui

?????

1. ☐ Token

```
curl -d 'username=<username>' -d 'password=<password>'
https://box.nju.edu.cn/api2/auth-token/
```

2.

```
[account]
server = https://box.nju.edu.cn
```

```
username = <username>
token = <token>
is_pro = true
[general]
client_name = mypc
[cache]
size_limit = 10GB
clean_cache_interval = 10
```

3.

```
seadrive -c ~/seadrive.conf -f -d ~/.seadrive/data -l
~/.seadrive/data/logs/seadrive.log ~/SeaDrive
```

4. Transport endpoint is not connected fusermount -u ~/SeaDrive

5.

Revision #5

Created 3 June 2021 11:14:12 by Yao Ge

Updated 24 September 2022 17:06:05 by Yao Ge